

Утверждено

Приказом директора МБОУ «СШ № 14»

от 21.08.2015 г. № 474/03-02

## **Инструкция № 128**

### **по охране труда при выполнении малярных работ**

#### **1. Общие требования охраны труда**

1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
2. К малярным работам допускаются после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте
3. Маляр обязан помнить, что нарушение требований производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в отдельных случаях – к отравлению.
4. Освободившуюся из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару немедленно удалять с рабочего места.
5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а затем убрать.
6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1м от пола, в неосвещенных или затемненных местах.
7. Маляры должны пользоваться защитными приспособлениями:
  - При работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62
  - При окрасочных работах – защитные очки ПО-3, резиновые перчатки.
8. Рукоятки инструментов должны быть из древесины, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.
9. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов
10. Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, не образующего искр.

#### **2. Требования охраны труда перед началом работы**

1. Проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.

#### **3. Требования охраны труда во время работы**

1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить с подмостей.
2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
3. Все внутренние малярные работы выполнять при открытых окнах или принудительной вентиляции.
4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.
5. При удалении старой масляной краски химическим способом следует пользоваться шпателем на удлиненной ручке.
6. Запрещается прием пищи на рабочем месте.

#### **4. Требования охраны труда после окончания работы**

1. Вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.
2. Запрещается мыть руки растворителями.

#### **5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:**

1. При плохом самочувствии (угар от краски) обратиться за помощью в лечебное учреждение.
2. При неисправности настилов, работу прекратить и сообщить администрации.
3. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и администрации, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.